



GAMAPAINTS CHILE

Barnices Para Madera

Fono +56 971378183 +56 942667702

ventas@gamapaints.cl

Villarrica Chile

LINEA MADERA

ACUAFOND PARQUET PU

DESCRIPCION

Barniz base agua de naturaleza POLIURETANO para madera interior de la máxima calidad, gran transparencia, especialmente desarrollado para mobiliario, carpintería interior, parquet de madera tráfico intenso, de excelente compromiso dureza flexibilidad.

PROPIEDADES

Producto especialmente desarrollado para la aplicación de cualquier superficie de madera solida o enchapada, mobiliario armado, revestimientos, pisos de madera, carpintería interior, juguetes etc, no deja manchas ni ráfagas, de excelente transparencia, buena tixotropía que permite aplicación en vertical, mínimo levantamiento de fibra después de seca la aplicación, excelentes propiedades anti-blocking.

Buena transparencia, rápido secado, aplicable a temperaturas hasta 10 °C, utilizable como fondo o acabado, excelente brochabilidad disponible en versión brillante y semibrillo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Colores	Incoloro, brillante
Viscosidad /Ford 4	Tixotrópico, 80-100" F4 20 °C
Densidad KG/LT	1.1+/-0.030 20°C
Secado al tacto	20-30 minutos 20°C, HRA MAX. 60-70 %, capa de 80 -100 grs x mt
Repintado	40-50 minutos 20°C, HRA MAX. 60-70 %, lijado 50-60 minutos, capa de 100-120 grs x mt
Embalado	8-10 horas, transito 12 horas a 20°C, ideal 24 horas.
Rendimiento	5-6 mt x litro x mano dependiendo sistema de aplicación
Diluyente	No usa, solo agua
Almacenamiento	4-5 meses en envases originales, sin abrir 10-20 °C

CARACTERITICAS GENERALES DE APLICACIÓN

Con pistola aerografica o equipo airmix, brocha, rodillo espuma pu, huaípe, 80-100 grs/mt² por mano, 2-3 manos con lijado intermedio fino 220-360, no aplicar en grandes espesores, producto alto en sólidos.

ENVASADO

1 LITRO, GALON, 19 LITROS, 190 LTS

OBSERVACIONES

- Producto base agua, no inflamable, no corrosivo, libre de amoníaco.
- Utilizar guantes, y protección ocular en lo posible.
- Lavar utensilios y herramientas inmediatamente después de su uso solo con agua, manos con agua y jabón.
- Los materiales usados en su fabricación son considerados no peligrosos, según conceptos de regulaciones de sustancias peligrosas actualmente vigentes.
- Esta ficha técnica se confecciona en base a nuestras propias experiencias y conocimientos actuales, no sustituye propios ensayos.



GAMAPAINTS CHILE - RUT 76.217.211-9

Barnices, Tintas, Lacas, Equipos, Accesorios, Servicios, Asesorías

Fono: +56 971378183 - +56 942667702 - ventas@gamapaints.cl

Facebook - Instagram - YouTube : gamapaints chile - www.gamapaints.cl