



GAMAPAINTS CHILE

Barnices Para Madera

Fono +56 971378183 +56 942667702

ventas@gamapaints.cl

Villarrica Chile

LINEA MADERA

IMPREGNANTE ACUA-KO

DESCRIPCION

Impregnante base agua para el teñido y protección en profundidad de maderas al interior y exterior.

PROPIEDADES

Producto especialmente desarrollado para el teñido y protección en profundidad de la madera solida o enchapada, mobiliario armado, revestimientos, carpintería interior, no deja manchas ni ráfagas de excelente transparencia, con perfecta igualación del color en la superficie, mínimo levantamiento de fibra después de seca la aplicación, posee propiedades sellantes de la superficie reduciendo el consumo de barniz.

Fabricado con materias primas de la más alta calidad posee propiedades hidrofugantes que evitan la absorción de agua y regulan la transpiración de la madera evitando así agrietamientos y deformaciones, con propiedades fungicidas que evitan la formación de hongos y mohos que destruyen la madera, colores transparentes que realzan la veta de la madera y la protegen eficazmente contra radiaciones solares, evitando su decoloración y oxidación por efecto del sol, no deja película como los barnices convencionales evitando así costosas mantenciones en el tiempo, Incoloro se recomienda para maderas techadas o mantención de maderas protegidas con Impregnante ACUA-KO colores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Colores	Alerce, Tabaco, Pino Oregón, Chocolate, Wengue, Caramelo, White Wash, Gris Chiloé, Incoloro.
Viscosidad /Ford 4	Fluido, 8-10"
Densidad KG/LT	0.810+/-0.001 20°C
Secado al tacto	20 minutos 20°C, HRA MAX. 60-70 %
Repintado	1-2 horas 20°C, HRA MAX. 60-70 %
Rendimiento	5-7 mt x litro dependiendo sistema de aplicación
Diluyente	No usa, solo agua o Base ACUA-KO para no perder propiedades.
Almacenamiento	4-5 meses en envases originales, sin abrir 10-20 C°

CARACTERITICAS GENERALES DE APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a huaípe, brocha, inmersión, pistola aerográfica, airless, dejando penetrar el producto por cada mano pudiendo retocar después de seco en zonas más claras. Se recomienda una aplicación mínima de dos manos siendo ideal tres, asegurando con esto máxima protección al menos por 2 a 3 temporadas en exterior, revolver antes y durante la aplicación del tinte, transcurrido 30-40 minutos de la aplicación del tinte es posible aplicar barniz calidad ACUAFOND o SELLOGAM interior o exterior según sea el caso.

ENVASADO

GALON, 5 LITROS, 19 LITROS, 190 LITROS.

OBSERVACIONES

- Producto base agua, no inflamable, no corrosivo, libre de amoniaco.
- Utilizar guantes, y protección ocular en lo posible.
- Lavar utensilios solo con agua inmediatamente después de la aplicación, manos con agua y jabón.
- Los materiales usados en su fabricación son considerados no peligrosos, según conceptos de regulaciones de sustancias peligrosas actualmente vigentes.
- Esta ficha técnica se confecciono en base a nuestras propias experiencias y conocimientos actuales, no sustituye propios ensayos



GAMAPAINTS CHILE - RUT 76.217.211-9

Barnices, Tintas, Lacas, Equipos, Accesorios, Servicios, Asesorías

Fono: +56 971378183 - +56 942667702 - ventas@gamapaints.cl

Facebook - Instagram - YouTube : gamapaints chile - www.gamapaints.cl