



GAMAPAINTS CHILE

Barnices Para Madera

Fono +56 971378183 +56 942667702

ventas@gamapaints.cl

Villarrica Chile

LINEA MADERA

ACUAFOND PU 50

DESCRIPCION

Barniz sellador- acabado base agua de naturaleza acryl-poliuretano para madera interior de la máxima calidad, especialmente desarrollado para mobiliario y carpintería interior.

PROPIEDADES

Producto especialmente desarrollado para la aplicación de cualquier superficie de madera solida o enchapada. Mobiliario armado, revestimientos, carpintería interior, parquet de trafico medio, juguetes etc, no deja manchas ni ráfagas, de excelente transparencia, buena tixotropía que permite aplicación en vertical, mínimo levantamiento de fibra después de seca la aplicación, excelentes propiedades anti-blocking, disponible en brillo 50, brillante, utilizable como fondo y acabado, buen compromiso dureza-flexibilidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS

| | |
|--------------------|--|
| Colores | Incoloro |
| Viscosidad /Ford 4 | Tixotrópico, 80-100" F4 20 C° |
| Densidad KG/LT | 1.1+/-0.030 20°C |
| Secado al tacto | 20-30 minutos 20°C, HRA MAX. 60-70 % |
| Repintado | 40-50 minutos 20°C, HRA MAX. 60-70 %, lijado 50-60 minutos |
| Embalado | 8-10 horas, transito 12 horas a 20°C HRA MAX. 60-70 % |
| Rendimiento | 5-6 mt x litro x mano dependiendo sistema de aplicación |
| Diluyente | No usa, solo agua 10% máximo |
| Almacenamiento | 4-5 meses en envases originales, sin abrir 10-20 C° |

CARACTERITICAS GENERALES DE APLICACIÓN

Con pistola aerografica o equipo airmix, brocha, rodillo esponja o huaipe, 80-100 grs/mt² por mano, 2-3 manos con lijado intermedio fino 220-360, no aplicar en grandes espesores, producto alto en sólidos.

ENVASADO

1 LITRO, GALON, 5 LITROS, 19 LITROS, 190 LTS.

OBSERVACIONES

- Producto base agua, no inflamable, no corrosivo, libre de amoniaco.
- Utilizar guantes, y protección ocular en lo posible.
- Lavar utensilios y herramientas inmediatamente después de su uso solo con agua, manos con agua y jabón.
- Los materiales usados en su fabricación son considerados no peligrosos, según conceptos de regulaciones de sustancias peligrosas actualmente vigentes.
- Esta ficha técnica se confecciono en base a nuestras propias experiencias y conocimientos actuales, no sustituye propios ensayos.



GAMAPAINTS CHILE - RUT 76.217.211-9

Barnices, Tintas, Lacas, Equipos, Accesorios, Servicios, Asesorías

Fono: +56 971378183 - +56 942667702 - ventas@gamapaints.cl

Facebook - Instagram - YouTube : gamapaints chile - www.gamapaints.cl