



GAMAPaints CHILE

Barnices Para Madera

Fono +56 971378183 +56 942667702

ventas@gamapaints.cl

Villarrica Chile

LINEA MADERA

IMPREGNANTE ACUA-KO

DESCRIPCION

Protector impregnante base agua para el teñido y protección en profundidad de maderas al exterior y/o al interior.

PROPIEDADES

Producto especialmente desarrollado para el teñido y protección en profundidad de la madera, solida o enchapada, mobiliario armado, revestimientos, carpintería interior, no deja manchas ni ráfagas de excelente transparencia, con perfecta igualación del color en la superficie, mínimo levantamiento de fibra después de seca la aplicación, posee propiedades sellantes de la superficie reduciendo el consumo de barniz.

Fabricado con materias primas de la más alta calidad posee propiedades hidrofugantes que evitan la absorción de agua y regulan la transpiración de la madera evitando así agrietamientos y deformaciones, con propiedades fungicidas que evitan la formación de hongos y mohos que destruyen la madera, protección eficaz contra insectos xilófagos, termitas, escarabajos de la madera, colores transparentes que realzan la veta de la madera y la protegen eficazmente contra radiaciones solares, evitando su decoloración y oxidación por efecto del sol, no deja película como los barnices convencionales evitando así costosas mantenciones en el tiempo, Incoloro solo se recomienda para maderas techadas o mantención de maderas protegidas con Impregnante ACUAKO colores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Colores	Alerce, Azul Petro, Pino Oregón, Mañío, Nogal, Wengue, Caramelo, Gris Chiloé, Natural.
Viscosidad /Ford 4	Fluido, 8-10"
Densidad KG/LT	0.810+/-0.001 20°C
Secado al tacto	20 minutos 20°C, HRA MAX. 60-70 %
Repintado	1-2 horas 20°C, HRA MAX. 60-70 %
Rendimiento	5-7 mt x litro dependiendo sistema de aplicación
Diluyente	No usa, solo agua o Base ACUA-KO para no perder propiedades.
Almacenamiento	4-5 meses en envases originales, sin abrir 10-20 C°

CARACTERISTICAS GENERALES DE APLICACIÓN

Antes de la aplicación en madera nueva eliminar el polvo, suciedades, grasas y/o aceites, para maderas ya tratadas eliminar restos de pintura con lijado mecánico grano 120-150 o desbaste con grata mecánica. La aplicación se puede realizar a huaípe, brocha, inmersión, pistola aerográfica, airless, dejando penetrar el producto por cada mano pudiendo retocar después de seco en zonas más claras. Para aplicación spray utilizar protección respiratoria. La aplicación mínima es de dos manos siendo ideal tres, con intervalos de 1 hora mínimo asegurando con esto máxima protección al menos por 2 a 3 temporadas al exterior, revolver antes y durante la aplicación del producto, transcurrido 30-40 minutos de la aplicación del tinte es posible aplicar barniz calidad ACUAFOND o SELLOGAM interior o exterior según sea el caso.

ENVASADO

GALON, 5 LITROS, 19 LITROS, 190 LITROS.

OBSERVACIONES

- Producto base agua, no inflamable, no corrosivo, libre de amoniaco.
- Durante la aplicación en lo posible utilizar guantes y protección ocular, protección respiratoria para aplicación spray (pistola).
- Lavar utensilios solo con agua inmediatamente después de la aplicación, manos con agua y jabón.
- Producto de uso profesional, mantener a resguardo, bien tapado alejado de los niños y mascotas.
- Los materiales usados en su fabricación son considerados no peligrosos, según conceptos de regulaciones de sustancias peligrosas actualmente vigentes.
- Esta ficha técnica se confecciona en base a nuestras propias experiencias y conocimientos actuales, no sustituye propios ensayos.



GAMAPaints CHILE

Barnices, Tintas, Lacas, Equipos, Accesorios, Servicios, Asesorías

Fono: +56 971378183 - +56 942667702 - ventas@gamapaints.cl

Facebook - Instagram - YouTube : gamapaints chile - www.gamapaints.cl