



GAMAPAINTS CHILE

Barnices Para Madera
Fono +56 971378183 +56 942667702
ventas@gamapaints.cl
Villarrica Chile

LINEA MADERA

IMPREGNANTE CARBO-KO

DESCRIPCION

Protector impregnante base agua para la protección en profundidad de maderas al exterior e interior. CON PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS proporcionadas por nanopartículas de cobre coloide de alta calidad.

PROPIEDADES

Producto especialmente desarrollado para la protección en profundidad de todo tipo de maderas al exterior y ocasionalmente interior, empotradas, mobiliario armado, revestimientos, carpintería, cercos no deja manchas ni ráfagas de excelente transparencia, con perfecta igualación del color en la superficie, mínimo levantamiento de fibra después de seca la aplicación.

Fabricado con materias primas de la más alta calidad posee propiedades hidrofugantes que evitan la absorción de agua y regulan la transpiración de la madera evitando así agrietamientos y deformaciones, con propiedades fungicidas que evitan la formación de hongos, mohos y algas que destruyen la madera, protección superior contra insectos xilófagos, termitas, escarabajos de la madera. Realza la veta y la protege eficazmente contra radiaciones solares, evitando su decoloración y oxidación por efecto del sol, no deja película como los barnices convencionales evitando así costosas mantenciones en el tiempo. Proporciona numerosos beneficios que incluyen propiedades antimicrobianas y biocidas. El tamaño de las nanopartículas, en el rango nanométrico y su estado químico proporcionan una protección a largo plazo de las superficies aplicadas con **CARBO-KO**.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Colores	Negro.
Viscosidad /Ford 4	Fluido, 8-10"
Densidad KG/LT	0.810+/-0.001 20°C
Secado al tacto	20 minutos 20°C, HRA MAX. 60-70 %
Repintado	1-2 horas 20°C, HRA MAX. 60-70 %
Rendimiento	5-7 mt x litro dependiendo sistema de aplicación
Diluyente	No usa, solo agua o Base ACUA-KO para no perder propiedades.
Almacenamiento	4-5 meses en envases originales, sin abrir 10-20 C°

Concentración del aditivo antimicrobiano de cobre de 7.500 ppm y tamaño de 7 nanómetros proporciona una alta superficie de contacto y homogeneidad en los productos finales. Producto No-Tóxico bajo protocolos de la OCDE (Test Guidelines).

CARACTERISTICAS GENERALES DE APLICACIÓN

Antes de la aplicación en madera nueva eliminar el polvo, suciedades, grasas y/o aceites, para maderas ya tratadas eliminar restos de pintura con lijado mecánico grano 120-150 o desbaste con grata mecánica. La aplicación se puede realizar a huaipe, brocha, inmersión, pistola aerografica, airless, dejando penetrar el producto por cada mano pudiendo retocar después de seco en zonas más claras. Para aplicación spray utilizar protección respiratoria. La aplicación mínima es de dos manos siendo ideal tres, con intervalos de 1 hora mínimo asegurando con esto máxima protección al menos por 2 a 3 temporadas al exterior, revolver antes y durante la aplicación del producto, transcurrido 30-40 minutos de la aplicación del tinte es posible aplicar barniz calidad ACUAFOND o SELLOGAM interior o exterior según sea el caso.

ENVASADO

1 LITRO, 5 LITROS, 19 LITROS, 190 LITROS.

OBSERVACIONES

- Producto base agua, no inflamable, no corrosivo, libre de amoniaco.
- Durante la aplicación en lo posible utilizar guantes y protección ocular, protección respiratoria para aplicación spray (pistola).
- Lavar utensilios solo con agua inmediatamente después de la aplicación, manos con agua y jabón.
- Producto de uso profesional, mantener a resguardo, bien tapado alejado de los niños y mascotas.
- Los materiales usados en su fabricación son considerados no peligrosos, según conceptos de regulaciones de sustancias peligrosas actualmente vigentes.
- Esta ficha técnica se confecciono en base a nuestras propias experiencias y conocimientos actuales, no sustituye propios ensayos



GAMAPAINTS CHILE

Barnices, Tintas, Lacas, Equipos, Accesorios, Servicios, Asesorías
Fono: +56 971378183 - +56 942667702 - ventas@gamapaints.cl
Facebook - Instagram - YouTube : gamapaints chile - www.gamapaints.cl