



## GAMAPAINTS CHILE

Barnices Para Madera  
Fono +56 971378183 +56 942667702  
ventas@gamapaints.cl  
Villarrica Chile

### LINEA MADERA

#### **BARNIZ CERA PROPOLEO**

##### DESCRIPCION

Acabado de ceras y aceites naturales con grado alimenticio alto en sólidos, para todo tipo de maderas que necesiten ser tratadas con acabados atóxicos, apto para renovar, mantener y recuperar cueros naturales y artificiales, maderas y mobiliario en general por tratar o ya tratado, sin solventes tóxicos, contiene propóleo natural que aumenta sus propiedades impermeabilizantes y de protección natural de superficies.

##### PROPIEDADES

Producto especialmente desarrollado para la aplicación de cualquier superficie de madera solida o enchapada. Mobiliario, tablas de madera para picar y servir alimentos. Mantiene, renueva y recupera maderas, cueros. Contiene cera virgen 100% natural, además de aceites naturales y 2 ceras con grado alimenticio que mejoran su calidad, no deja sensación pegajosa una vez seco, posee propiedades impermeabilizantes otorgadas por las ceras, aceites y propóleo natural. Es posible el repaso de las superficies cuantas veces sea necesario al no remover capas anteriores.

##### CARACTERISTICAS TECNICAS

Colores	Incoloro
Densidad KG/LT	1.1+/-0.030 20°C
Secado al tacto	30-40 minutos 20°C, HRA MAX. 60-70 %
Repintado	40-50 minutos 20°C, HRA MAX. 60-70 %, lijado muy fino si es necesario, 50-60 minutos
Embalado	8-10 horas
Rendimiento	6-7 mt x kilo x mano dependiendo sistema de aplicación
Diluyente	No usa
Almacenamiento	12 meses en envases originales, sin abrir 10-20 C°

##### CARACTERITICAS GENERALES DE APLICACIÓN

Con esponja o paño de algodón aplicar en movimientos circulares, dejar que la madera absorba durante 40 a 60 minutos y retirar exceso con paño de algodón, repetir aplicación 1 a 2 veces para optimo resultado, Para facilitar aplicación en días fríos es posible diluir el producto calentando el envase a baño maria sin exposición directa al fuego. Producto natural.

##### ENVASADO

350 grs, 450 grs. (consulte por otros formatos a pedido)

##### OBSERVACIONES

- Producto natural, sin solventes.
- Utilizar guantes durante la aplicación.
- Producto con grado alimenticio.
- Mantener alejado del fuego.
- Los materiales usados en su fabricación son considerados no peligrosos, según conceptos de regulaciones de sustancias peligrosas actualmente vigentes.
- Esta ficha técnica se confecciono en base a nuestras propias experiencias y conocimientos actuales, no sustituye propios ensayos.

	<p><b>GAMAPAINTS CHILE RUT: 77.503.311-8</b></p> <p>Barnices, Tintas, Lacas, Equipos, Accesorios, Servicios, Asesorías</p> <p>Fono: +56 971378183 - +56 942667702 - ventas@gamapaints.cl</p> <p>Facebook - Instagram - YouTube : gamapaints chile - www.gamapaints.cl</p>
---	---