



GAMAPAINTS CHILE

Barnices Para Madera

Fono +56 971378183 +56 942667702

ventas@gamapaints.cl

Villarrica Chile

LINEA MADERA

SOLVENTES

DILUYENTE PX INVIERNO

Para todo tipo de barnices del tipo nitrocelulosicos, línea Sellogam, Nitrogam, gran resistencia al velado, proporciona excelente nivelación de producto, aplicar hasta llegar a viscosidad entre 20" y 30" en copa F4, buen comportamiento respecto al pulverizado en la aplicación, excelentes resultados con temperaturas entre 18 y 25°C y HRA de 10 a 30%.

DILUYENTE RETARDANTE

Para todo tipo de barnices del tipo nitrocelulosicos, línea Sellogam, Nitrogam, gran resistencia al velado, proporciona excelente nivelación de producto, gran resistencia al pulverizado en la aplicación, aplicar hasta llegar a viscosidad entre 20" y 30" en copa F4, excelentes resultados con temperaturas desde 7°C hasta 33°C y HRA de 10 a 60%.

DILUYENTE PX 1100

Para todo tipo de barnices del tipo nitrocelulosicos, línea Sellogam, Nitrogam, dilución de tinte línea COLORGAM, secado rápido, baja resistencia al velado, proporciona buena nivelación de producto, aplicar hasta llegar a viscosidad DE 30" en copa F4, buenos resultados con temperaturas desde 20°C hasta 25°C y HRA de 10 a 30%, no recomendable para dilución de NITROGAM con bajas y altas temperaturas.

DILUYENTE PATINA

Solo para ajuste de viscosidad producto PATINA.

DILUYENTE POLIURETANO

Para ajuste de viscosidad línea de barnices y pinturas del tipo poliuretano, también para ajuste de barnices del tipo NC cuando es aplicado a bajas temperaturas y alta humedad (HRA).

DILUYENTE TINTA

Solo para dilución y ajuste tintas línea Colorgam 600.

ENVASADO

1 LITRO, 5 LITROS, 19 LITROS, 200 LITROS.

OBSERVACIONES

- Solventes altamente inflamables
- PRODUCTOS DE USO PROFESIONAL
- Producto SOLVENTE, aplicar con buena renovación de aire, agitar el contenido antes de ser usado
- Utilizar guantes, protección respiratoria y protección ocular en lo posible
- Esta ficha técnica se confecciona en base a nuestras propias experiencias y conocimientos actuales, no sustituye propios ensayos
- Mantener fuera del alcance de los niños y en bodegas adecuadas a temperaturas no superiores a 25°C
- Solicite asesoramiento técnico para su uso



GAMAPAINTS CHILE - RUT 76.217.211-9

Barnices, Tintas, Lacas, Equipos, Accesorios, Servicios, Asesorías

Fono: +56 971378183 - +56 942667702 - ventas@gamapaints.cl

Facebook - Instagram - YouTube : gamapaints chile - www.gamapaints.cl