



GAMAPaints CHILE

Barnices Para Madera
Fono +56 971378183 +56 942667702
ventas@gamapaints.cl
Villarrica Chile

LINEA MADERA

LACA NITROGAM

DESCRIPCION

Laca nitrocelulósica de rápido secado baja viscosidad y alto sólido, con adición de ceras que aumentan su dureza y sedosidad, para madera en interiores de la máxima calidad, especialmente desarrollado para mobiliario, puertas y carpintería interior. Disponible en Terminación brillante, satinada y mate.

PROPIEDADES

Producto especialmente desarrollado para la aplicación de cualquier superficie de madera solida o enchapada. Mobiliario armado, revestimientos, carpintería interior, no deja manchas ni ráfagas, de excelente transparencia, buena tixotropía que permite aplicación en vertical, mínimo levantamiento de fibra después de seca la aplicación, excelentes propiedades anti-blocking, disponible en brillo 10,20, 30, y brillante, aplicar como acabado sobre sellador SELLOGAM perfectamente lijado 2-3 manos, buen compromiso dureza-flexibilidad, buena resistencia a manchas de agua, café y líquidos limpiadores, alta resistencia al velado en ambientes fríos y húmedos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Viscosidad /Ford 4	30" F4 20 C° +- 5
Densidad KG/LT	0.950+/-0.030 20°C
Secado al tacto	20-30 minutos 20°C, HRA MAX. 50-60 %, no recomendable aplicar a menos de 15°C
Colores	Incoloro, colores a pedido, ver formatos mínimos.
Repintado	40-50 minutos 20°C, HRA MAX. 60-70 %, lijado 50-60 minutos
Embalado	8-10 horas, 20°C HRA MAX. 60-70 %
Rendimiento	5-6 mt x litro x mano dependiendo sistema de aplicación
Diluyente	PX INVIERNO 1100 y/o 1300 para ambientes fríos.
Almacenamiento	4-5 meses en envases originales, sin abrir 10-20 C°

CARACTERITICAS GENERALES DE APLICACIÓN

Para acabados profesionales aplicar con pistola aerografica o equipo airmix, ocasionalmente huaipé, brocha 80-100 grs/mt² por mano, 2-3 manos con lijado intermedio fino 220-360.

ENVASADO

GALON, 19 LITROS, 190 LTS.

OBSERVACIONES

- Producto BASE SOLVENTE DE USO PROFESIONAL, aplicar con buena renovación de aire y EPP profesionales.
- Utilizar guantes, protección respiratoria y protección ocular en lo posible.
- Lavar utensilios y herramientas inmediatamente después de su uso con diluyente PX 1100 o 1300.
- Esta ficha técnica se confecciona en base a nuestras propias experiencias y conocimientos actuales, no sustituye propios ensayos.
- Mantener fuera del alcance de los niños y en bodegas adecuadas a temperaturas no superiores a 25°C



GAMAPaints CHILE RUT: 77.503.311-8

Barnices, Tintas, Lacas, Equipos, Accesorios, Servicios, Asesorías

Fono: +56 971378183 - +56 942667702 - ventas@gamapaints.cl

Facebook - Instagram - YouTube : gamapaints chile - www.gamapaints.cl