



GAMAPaints CHILE

Barnices Para Madera

Fono +56 971378183 +56 942667702

ventas@gamapaints.cl

Villarrica Chile

LINEA DECORATIVA

BARNIZ ACRYL-KO TRAFICO (HEAVY-DUTY)

DESCRIPCION

Barniz-pintura de alto rendimiento naturaleza acrílica pura con aditivos especiales, mínimo olor, fácil de aplicar, otorga una terminación semi-plástica brillante, limpiable con excelentes prestaciones dureza-flexibilidad y rápido secado. Protección superior antifúngica contra hongos, patógenos otorgadas por aditivo fúngico a partir de microestructuras de óxido de zinc.

PROPIEDADES

Barniz base agua de rápido secado, especialmente desarrollado para la protección de superficies tanto interior y exterior principalmente de pisos, madera, concreto, estuco, ladrillo, fibrocemento, yeso cartón, hierro, muros de piedra, smart-panel. Especialmente indicada para baños, cocinas, salas de clínicas, hospitales. Gran resistencia a la abrasión y superficies con alto tráfico. Antihongos, resistencia U.V., fácilmente limpiable, por lo cual es ideal para lugares donde se necesite un alto grado de asepsia. Gran rendimiento y alto poder de relleno, sella fisuras y gran poder de hidrorrepelencia el agua. Ideal para terminación de película final.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Colores	Incoloro, blanco, negro, amarillo, rojo
Método de aplicación	Brocha, rodillo, spray (pistola, airless).
Viscosidad /Ford 4	Fluido, tixotrópico.
Secado al tacto	30-40 minutos 20°C, HRA MAX. 60-70 %.
Repintado	2-4 horas 20°C, HRA MAX. 60-70 %.
Rendimiento Teórico	25 mts ² x galón dependiendo sistema de aplicación y superficie.
Numero de manos	2 a 3 dependiendo del estado de la superficie.
Diluyente	No usa, solo agua, máximo 5%
Almacenamiento	12 meses en envases originales, sin abrir 10-20 C°.

CARACTERISTICAS GENERALES DE APLICACIÓN

Antes de la aplicación eliminar el polvo, suciedades, grasas y/o aceites, para superficies ya tratadas eliminar restos de pintura antigua con lijado mecánico grano 120-150 o desbaste con grata mecánica. Para aplicación sellar previamente con una mano de 80-120 grs x m² a brocha, rodillo espuma-esponja o pistola, aplicar segunda mano o las requeridas según necesidad. El concreto y/o estuco nuevo, previo a su fraguado, deben ser neutralizados con ácido muriático y agua en relación 1:3 (1 litro de ácido por 3 litros de agua), para ser posteriormente enjuagados con abundante agua. Esperar secado completo y pintar. En hierro debe estar previamente tratado con anticorrosivo.

OBSERVACIONES

- Producto base agua, no inflamable, no corrosivo, libre de amoníaco y plomo.
- Durante la aplicación en lo posible utilizar guantes y protección ocular, protección respiratoria para aplicación spray (pistola).
- Lavar utensilios solo con agua inmediatamente después de la aplicación, manos con agua y jabón.
- Producto de uso profesional, mantener a resguardo, bien tapado alejado de los niños y mascotas.
- Los materiales usados en su fabricación son considerados no peligrosos, según conceptos de regulaciones de sustancias peligrosas actualmente vigentes.
- Esta ficha técnica se confecciona en base a nuestras propias experiencias y conocimientos actuales, no sustituye propios ensayos.



GAMAPaints CHILE

Barnices, Tintas, Lacas, Equipos, Accesorios, Servicios, Asesorías

Fono: +56 971378183 - +56 942667702 - ventas@gamapaints.cl

Facebook - Instagram - YouTube : gamapaints chile - www.gamapaints.cl