



GAMAPAINTS CHILE

Barnices Para Madera
Fono +56 971378183 +56 942667702
ventas@gamapaints.cl
Villarrica Chile

LINEA DECORATIVA

ESMAL-Cu-Zinc PREMIUM

DESCRIPCION

Pintura esmalte de terminación, formulada a base de copolímeros acrílicos, dispersos en agua, mínimo olor, fácil de aplicar, otorga una terminación semi-plástica semibrillo, limpiable con excelentes prestaciones tanto al interior como al exterior. CON PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS Y BIOCIDAS proporcionadas por nanopartículas de cobre coloide de alta calidad, Protección superior antifúngica contra hongos, patógenos otorgadas por ADITIVO ANTIFUNGICO a partir de MICROESTRUCTURAS DE OXIDO DE ZINC.

PROPIEDADES

Pintura base agua de rápido secado, especialmente desarrollada para la protección de superficies tanto interior y exterior de: concreto, estuco, ladrillo, fibrocemento, yeso cartón, madera, hierro (con anticorrosivo), muros de piedra, smart-panel. Especialmente indicada para baños, cocinas, salas de clínicas y hospitales. Antihongos, hidrorrepelente, fácilmente limpiable, por lo cual es ideal para lugares donde se necesite un alto grado de asepsia. Gran rendimiento y alto poder cubritivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Colores	Blanco, colores a pedido.
Método de aplicación	Brocha, rodillo, spray (pistola, airless)
Viscosidad /Ford 4	Fluido, 30-35 “.
Secado al tacto	40-50 minutos 20°C, HRA MAX. 60-70 %.
Repintado	2-4 horas 20°C, HRA MAX. 60-70 %.
Rendimiento Teórico	30 mts ² x galón dependiendo sistema de aplicación y superficie.
Numero de manos	2 a 3 dependiendo del estado de la superficie.
Diluyente	No usa, solo agua, máximo 5%
Almacenamiento	12 meses en envases originales, sin abrir 10-20 C°

CARACTERISTICAS GENERALES DE APLICACIÓN

Antes de la aplicación eliminar el polvo, suciedades, grasas y/o aceites, para superficies ya tratadas eliminar restos de pintura con lijado mecánico grano 120-150 o desbaste con grata mecánica. Las superficies deben estar firmes, limpias, secas y sin grasa o aceites. El concreto y/o estuco nuevo, previo a su fraguado, deben ser neutralizados con ácido muriático y agua en relación 1:3 (1 litro de ácido por 3 litros de agua), para ser posteriormente enjuagados con abundante agua. Esperar secado completo y pintar. En hierro debe estar previamente tratado con anticorrosivo.

OBSERVACIONES

- Producto base agua, no inflamable, no corrosivo, libre de amoníaco y plomo.
- Durante la aplicación en lo posible utilizar guantes y protección ocular, protección respiratoria para aplicación spray (pistola).
- Lavar utensilios solo con agua inmediatamente después de la aplicación, manos con agua y jabón.
- Producto de uso profesional, mantener a resguardo, bien tapado alejado de los niños y mascotas.
- Los materiales usados en su fabricación son considerados no peligrosos, según conceptos de regulaciones de sustancias peligrosas actualmente vigentes.
- Esta ficha técnica se confecciona en base a nuestras propias experiencias y conocimientos actuales, no sustituye propios ensayos.



GAMAPAINTS CHILE

Barnices, Tintas, Lacas, Equipos, Accesorios, Servicios, Asesorías
Fono: +56 971378183 - +56 942667702 - ventas@gamapaints.cl
Facebook - Instagram - YouTube : gamapaints chile - www.gamapaints.cl